

Lenkerendenblinker montieren

Inhaltsverzeichnis

- [1 Lenkerendblinker montieren](#)
- [2 Update](#)

Beschreibung wie man die Lenkerendblinker an den Innenrohren mittels der zugehörigen Hülse befestigt.



An diesen Innenrohren werden dann die Blinker befestigt. Dabei ist zu beachten das die Außenrohre von Gas- und Schaltgriff unterschiedlich sind, haben auch die Innenrohre unterschiedliche Länge. Das Innenrohr muss genau um die Länge der zu den Blinkern gehörenden Kappe aus dem Außenrohr ragen. Die Kappe wird auf des Innenrohr gesteckt, der Blinker in das Innenrohr und dann die Befestigungsschraube, durch die Öffnung in der Kappe, durch das Innenrohr mit dem Blinker verschraubt. Die Kappe muß sich über der Schraube drehen lassen.







2 Update

Noch ein kleines Update für Lenkerendenblinkernachruster.



Wie man auf den Bildern deutlich sieht hat Piaggio offensichtlich 2 verschiedene Versionen von Schalt- und Gasgriffen produziert.

Die lange Variante entstammt eine V50 Spezial mit ehemals 4-fach-Blinker und ist ein gutes Stück länger als die serienmäßige Lenkerendenvariante.

Um die 4 Fachgriffe umzubauen müssen diese gekürzt werden.

Das Maß der Lenkerendenvariante beträgt 9,6cm auf beiden Seiten vom Anschlag bis zum Rohrende.

Details

Trifft auf folgende Vespa Modelle zu: V50

Quellenangabe: <https://www.vespaonline.de/forum/203165-lenkerendblinker-montieren/>