

Lenkerschloss PK ausbauen ohne Gabel auszubauen

Inhaltsverzeichnis

- [1 Anbauteile entfernen](#)
- [2 Der Ausbau des Schließzylinders](#)

Anleitung wie man das Lenkerschloss ausbaut ohne die Gabel zuvor auszubauen

Vorab: Es könnte sein das diese Anleitung noch auf weitere Modelle wie die PX Übertragbar ist.

1 Anbauteile entfernen

- Kaskade entfernen
- Schlossschalter entfernen, Madenschraube mit Imbus entfernen. Danach einfach rausziehen und hängen lassen

2 Der Ausbau des Schließzylinders

- Schaut euch das Rohr, wo ihr eben den Schalter entfernt habt, Ihr werdet dort ein kleines Loch finden, wo ihr das Winkelstück von einem Kleinen Imbus reinstecken könnt.
- Dreht den Schlüssel so, das der Bart vom Schlüssel mit OFF von der Aufgemalten OFF Markierung übereinstimmt
- Steckt einen Kleinen Imbus in das kleine Loch und drückt leicht nach oben und zieht gleichzeitig vorsichtig am Schlüssel. Der Schlossträger sollte nun draussen sein.
- Dreht den Schlüssel so, das die Kleine Überstehende Sperrklinke mit der grösseren Ausbuchtung fluchtet.
- Drückt die Sperrklinke mit einem Schraubenzieher rein und zieht mit dem Schlüssel den Zylinder raus.

Glückwunsch! Ihr habt den Schließzylinder ausgebaut. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Details

Trifft auf folgende Vespa PK
Modelle zu: